

Wien den 20. 8<sup>ten</sup> 1845.

Bericht des k. k. Insp. Negrelli

338

Die geographische Revision des  
Linien zwischen Blauzka und  
Přerubitz betreffend.

Hochl. Gen. Fin!

Beide, unter dem 6. 7. und 8. d. M.  
monatlichen Revision der Geog.  
Linien zwischen Blauzka und Přerubitz  
auf fortwäh. gefunden, dass  
die Trasse von Blauzka bis zum  
Gwiltowitz, <sup>bei Lattowitz</sup> und von Přerubitz bis  
Gräfendorf und Gwiltowitz - und  
vom Gwiltowitz bis zur Einmündung  
in die Olmütz-Prager Eisenbahn:  
steht vor. Von Lattowitz bis  
Přerubitz, und von Gwiltowitz bis  
zum Gwiltowitz noch ferner die  
Trasse noch nicht vorgelegt, wird  
dies, der Abteilung des k. k. Ober-  
ingenieurs Kobatsch zugewiesen  
hauptsächlich noch nicht eingetroffen

war.

Bei No 254 in Blauke, wo ein un-  
terhalb beginnt, fließt sie in Linie  
und die in oben begriffen. Deren von  
Malonierschitz bis Blauke ~~in einer~~  
~~geraden~~ Linie, beginnt sie auf  
Anfangs in dem fließt von dem nachsteh-  
tigen Bergfuß anfangt der Fundation,  
der fließt in Blaukebau der  
Dortiger Herrschaft, und geht dann  
von im Fund der Gen. Dir. im  
Kanal von C. März l. J. 1844  
durch die Holzflöße bis No 326  
in gerader Linie fort, wo sie sich  
wieder mit der früheren Linie der  
Projectes vereinigt, und mit der  
selben Gebrauch erreicht.

Zwischen No 288 und No 295  
sind untereinander wegen der  
weilung sind Mühlwerke die Linie  
mit zwei Rinnen sehr verschieden  
folgende Rinnen unterbrochen, jedoch  
dabei zu sehen von die Mühle, und fließt  
von die Wasse, ~~daß sie die Wasse so~~  
ganz, die der Neben der selben  
auf dem unteren müßte - und der  
von dieser Stelle auf dem andern Fluss:  
regulierung, durch welche der Fluss:

Stimmungsmateriale zugeht wird, pro:  
jektiert war, so und nachher die  
Anleitung der Zwickauerbrücke vorzu:  
nehmen worden muss, so fort unter:  
Zugkraft obiger 2 Längsstrahlen  
abwärts laufen nicht geradlinig  
gefunden, und fort für die  
neue gerade Linie herabgeführt,  
wodurch ~~die Längsstrahlen~~ die  
Richtung auf der Halbkreislinie die  
genau Linie zwischen No 254 bis  
No 306 als eine Halbkreislinie  
gefasst werden kann.

Zur Ausführung der für die  
Brücke vorgeschlagenen Grundstruktur  
der Ausführung aller Zwickauer  
Brücken wo die untere Längsstrahlen  
herabgeführt sein können, was und  
wodurch die Größe der Längsstrahlen  
~~öffentlich festgestellt werden~~  
für eine 3' über der Längsstrahlen  
Werkstoff herabgeführt werden,  
öffentlich festgestellt wird, wobei  
die Länge einer No 357 bis 391  
abwärts nach links geführt,  
von der Längsstrahlen tangential  
läuft, und somit eine Längsstrahlen  
Brücke über die Zwickauer

die zweckmäßigste Art in Ausführung  
gebracht, ~~weil die Ausführung~~

Von No 391 bis No 420 ~~wurde~~ <sup>wurde</sup> ~~keine~~  
die Linie der Projekte <sup>zweckmäßig</sup> in der  
gehalten worden.

Von No 420 bis No 471 ~~wurde~~ <sup>wurde</sup> in Projekte  
die Linie durch die Mitte der ~~Strom~~  
wird ~~Zweiter~~ ~~von~~ ~~einem~~ ~~Berg~~ ~~fuß~~  
zum ~~ersten~~ ~~mal~~ ~~aus~~ ~~geführt~~ ~~und~~  
weil ~~die~~ ~~Linie~~ ~~mit~~ ~~den~~  
durch ~~ge~~ ~~führt~~ ~~werden~~ ~~lassen~~  
sagen.

In diesem Zusammenhang ~~die~~ ~~Zweiter~~  
brücken, und ~~weil~~ ~~die~~ ~~Strom~~ ~~korrektur~~  
notwendig - und ~~da~~ ~~die~~ ~~Communication~~  
im ~~Ort~~ ~~aus~~ ~~geführt~~ ~~zu~~ ~~erhalten~~, ~~weil~~  
die ~~Brücke~~ ~~so~~ ~~fest~~ ~~aus~~ ~~geführt~~ ~~werden~~;  
da ~~die~~ ~~ge~~ ~~führte~~ ~~Linie~~ ~~durch~~ ~~geführt~~  
ausgeführt ~~sein~~ ~~werden~~ ~~können~~.  
Daher ~~ist~~ ~~es~~ ~~notwendig~~ ~~worden~~  
damit ~~über~~ ~~die~~ ~~Linie~~ ~~keine~~  
unzureichende ~~Stärke~~ ~~aus~~ ~~geführt~~  
und ~~dadurch~~ ~~die~~ ~~Ordnung~~ ~~des~~  
Mitte ~~der~~ ~~Ort~~ ~~fließ~~ ~~lassen~~  
Zweiter ~~ist~~ ~~aus~~ ~~geführt~~ ~~worden~~,  
sollte ~~man~~ ~~im~~ ~~Projekt~~ ~~vorge~~ ~~sehen~~,  
daß ~~die~~ ~~Brücke~~ ~~über~~ ~~den~~ ~~Ort~~ ~~aus~~ ~~geführt~~  
soll ~~keine~~ ~~Wirkung~~ ~~haben~~ ~~gesehen~~ ~~werden~~  
worden.

Bei der im Monat März l. J.

„eingetretene Ueberfluthung fort  
 et sich über zeigt, dass jede Ein-  
 wägung dem Orte nachbleibend  
 müßte, und das auf erbaute  
 noch der Ueberfluthung durch  
 unfruchtbar Gewerbe bedarf mit der  
 besten in Verfügung gekommen sein  
 würden - fürwahr Thaumidung  
 der Dürre Gefahr die größten  
 Theil der Bevölkerung fürwahr  
 eingedrückt hätte werden müßte.“

Es geht sich für sehr für die Hoff-  
 wendigkeit fürwahr stellt, dem  
 Orte auf irgend eine zweckmäßige  
 Leitung überzuführen.

Es würde somit zu diesem Ende  
 das Licht von Markten besindliche  
 röhren Terrain in eine Länge von  
 250' mittels Röhren, und fürwahr  
 breiten Röhren überführt.

Die Ergründung dieser Unterführung,  
 wovon die ersten 3' über dem  
 weinsten gelblichrothen Sande, die  
 nächsten 2' über einem in Conglomerat  
 übergefunden, fürwahr Markstein,  
 und in die weiteren Tiefen und  
 Röhren fürwahr besindliche, sind  
 so günstig und zweckmäßig, dass



# vllan Alryan, und Gussform  
rückföhrlich der Fundation,

9 und mit einer verbrauchten  
F. Anweisung der Werkkosten  
9 und dabei eine Kostengrenze  
F. der Kosten nur 121 Rthl.  
sogialt

von König Richard bis Lettowich, vllan  
Zwitterwebrücken, 9 am der Zucht, #  
und vllan übrigen ungenügendlich  
in Zwitterwebrücken selbst auf die Zucht:  
rückföhrlich der Fundation

Wicht vllan günstig, sind die Freigab:  
nisse, welche durch vielfältigen Nutzen,  
und Nutzen, so wie durch öfters  
Fondierung des Terrains in der Breite  
zwischen Brissau und Gensfeldorf,  
die schwierigsten in der Bauweise  
dieser Bauweise, sogialt wend:  
tind.

In Brissau selbst die Fundation:  
rückföhrlich abaufstellend vllan  
genau, die Kosten am besten dem  
Orte zu verlegen, und vllan vllan  
Führung der Bauweise vllan  
vllan <sup>in Folge</sup> fällt gleich vllan dem  
Hauptbestand in die Linie der Projekte  
wieder, welche sie bis No 632  
verfolgt.

Was hier vllan vllan vllan  
gleichem Bauweise, welche genau  
vllan Plänen vllan vllan  
polytechnisch ist, zu verlegen,  
lässt möglich, vllan vllan  
welche sie früher in der Mitte  
vllan vllan vllan

vermischt, abwechselnd zwei Zwickhosen-  
 Brücken, und tritt erst bei Mühlstein  
 walzen für sich hin und her, in die  
 Kessel für sich hin, die für sich mit  
 einer Kugel, die über sie in gleicher  
 Linie durchgeführt, und worauf sie  
 die einen vor sich in dem Brücken  
 Kopf, welche sie über mittels  
 einer Kugel von 120° Länge  
 durchführt, jenseit der Kugel über  
 die Zwickhosen mittels einer Brücke  
 durch obige zwei Brücken in gleicher  
 Linie fortsetzt, sich dann von dem  
 linken Abzug verläßt, und  
 durch die Kugel, wie im Projekte  
 vorangeht, was sich gegen die  
 Höhe von 100 Fuß mit gleicher  
 Richtung der Projekte zu, haben  
 verfährt.

Von hier ist der Projekt der  
 mächtigen Einschnitt von 800 Fuß  
 Länge, und 11 Fuß Tiefe und.

Nach dem weiter angeordneten  
 Terrain - Plan ist unterzusehen  
 in dieser Richtung der obigen Kessel für sich  
 zur Überzeugung gelangt, daß  
 dieser Einschnitt auf ganz solch  
 Orten, beide sehr unpassend ist:  
 heißt es bedürftig, zu selbst gräben.  
 Heile

2 geistliche Nr. 705 und Nr. 705  
 in einer Lösung

10



3. Bog

81

$$\begin{array}{r} 17 \\ 4 \\ \hline 68 \\ 17 \\ \hline 85 \\ 83 \\ \hline 743 \\ \hline 92 \\ 25 \\ \hline 7 \end{array}$$

aus Zwickau

auf Veranlassung der Regierung  
 und genehmigt worden. Dem  
 Herrn fort unterzeichnete dem  
 H. Oberingenieur Bohatsch  
 in der 2. Hälfte  
 ungenügend, die unter Tragierung  
 auf zungenlei Art zu verfahren,  
 und das Resultat sodann der Gen.  
 Direction vorzulegen, wo auf Grund  
 der Befriedigung über die Wahl der  
~~Tragierung~~ der zwei Varianten  
 definitiv getroffen  
 erfüllt werden wird.

Von N<sup>o</sup> 70<sup>5</sup> bis N<sup>o</sup> 750<sup>7</sup> bleibt die  
 Linie des Projectes unverändert. Linien  
 unverändert, und es werden die Arbeiten  
 von Inbetriebnahme vorgeordnet.

Von N<sup>o</sup> 750<sup>5</sup> bis 834<sup>4</sup> fort über unter-  
 zeichnete die Unterfertigung sind Varianten  
 ungenügend, was wegen der hohen  
 Stadt nördlich, südlich von Zwickau,  
 in großer Zahl sind. Die Stadt zu verfahren  
~~in der Stadt zu verfahren~~, und  
 die Unterfertigung, und  
 wegen der Befugnisse sind  
 mit vorteilhafteren Lösungen zu suchen  
 und dabei noch um 350<sup>o</sup> kürzer  
 werden würde.

Von N<sup>o</sup> 835 bis 854<sup>4</sup> bleibt die  
 Linie des Projectes unverändert, von  
 854 bis 881 <sup>unverändert</sup> würde die Linie  
 wenig der fünfteiligen um etwa 40<sup>o</sup> um  
 Resultat links ~~unverändert~~ zu verfahren,  
 bei N<sup>o</sup> 895 würde wegen Unmöglichkeit

Königsbrunn

es würde von Unterfertigung  
 während 2 Winter mit fort  
 wird das Projecte beabachtet  
 werden

# u. d. d. 5. Klasse Objekt

Die Aufzeichnungsmaterials ungeordnet,  
das der Sohn davon in der Pflanz  
statt mit einem Objekt von 5. Ordnung  
von je 4. Ordnung abwärts, und  
auf die ursprüngliche Verbindung  
die größte Sorgfalt angewandt  
wird.

Von der Zeit zur Einweisung in die  
Blühzeit der Pflanzen sind die Arbeiten in  
regelmäßiger Folge, und es wird  
um die gute Erziehung der  
Kriechpflanzen hinmit gearbeitet.

Wien den 21. d. d. 1845.

Agrell